

buitenpost met 2
beldrukkers

inbouw

opbouw



4K-1S/GSM



4K/GSM SERIE AUDIO KITS

Deze serie werd ontworpen om d.m.v. mobiele telefoon techniek een intercom systeem aan te kunnen bieden dat nauwelijks installatie vergt. Het systeem werkt als volgt:

- De bezoeker drukt op een knop op het deurstation.
- Het deurstation belt het opgeslagen telefoonnummer via het GSM netwerk.
- Als de oproep wordt beantwoord, komt de spraak en service functie ter beschikking.

De kit maakt het mogelijk oproepen te realiseren vanaf een toegangspunt (deur, hek, afgelegen locatie of hulplijn) naar elk gewenst nummer (GSM of vaste telefoon). Het deurstation is leverbaar in een versie met 1 of 2 knoppen (uitbreidbaar tot 50 knoppen), waarbij elke knop 2 (tot 5 bij systemen met maximaal 10 knoppen) voorgeprogrammeerde nummers kan krijgen: als het nummer in gesprek is of niet wordt beantwoord, dan wordt het gesprek omgeleid naar een volgend nummer. Programmeren van telefoonnummers en overige functies kan via tekstberichten of via de PC. Aanvullende toegangscontrole mogelijkheden zijn eveneens beschikbaar. Hiermee kunt u aan maximaal 250 nummers toestaan om het hek of de deur te openen, door simpelweg het kiezen van het nummer van de intercom (de intercom beantwoordt dan niet het gesprek, maar schakelt het relais. Hieraan zijn geen gesprekskosten verbonden voor de beller). Uiteraard heeft u nog een SIM kaart nodig voor dit product (NIET MEEGELEVERD). Gebruik hiervoor een provider met het beste bereik in het gebied waar u de intercom plaatst. Zowel een abonnement als prepaid kan worden gebruikt. Bij gebruik van prepaid kaarten, adviseren wij u gebruik te maken van automatische opwaardering, om te voorkomen dat de intercom niet meer kan worden gebruikt als het beltegoed opraakt. Tot de functies van de intercom behoort activeren/deactiveren van een potentiaalvrij relaiscontact of een opencollector output, een ingang voor een "deur open" knop en een geschakelde AUX ingang. Recent zijn nog een aantal functies toegevoegd: status bewaking van deur of hek, omleiden/ blokkeren van gesprekken buiten een bepaald tijdstip, stil uitbellen voor verhoogde veiligheid en het zenden van een DTMF toon die gebruikt kan worden bij een geautomatiseerd telefoonsysteem.

4K-1/GSM

1 Buitenpost met een GSM speaker unit met 1 beldrukker Art.4810N-1 en een inbouw met frame en schamier Art.4851. Standaard afwerking: RVS of aluminium frontplaat en donkergrijs reliëf frame.

1 Art.432 GSM antenne met kabel en connector plus wandbevestigingsbeugel.

1 Art.AMR2-12 12Vdc voeding in een type A 2 module DIN behuizing.

Verpakking: karton 29.5x29x7cm totaal gewicht 1.6 Kg.

4K-2/GSM

As 4K-1/GSM maar versie met 2 beldrukkers Art.4810N-2.

Verpakking: karton 29.5x29x7cm totaal gewicht 1.6 Kg.

4K-1S/GSM 4K-2S/GSM

Als bovengenoemde kits maar met opbouwbehuizing Art.4881.

Verpakking: zelfde als inbouwversies, totaal gewicht of 1.9 Kg.

Het frame en de frontplaat zijn beschikbaar in andere afwerkingen, zie afbeeldingen 4 en 5 op pagina 33 voor beschikbare versies en toevoegingen aan het bestelnummer.

