



buitenpost met 2 bedrukkers

inbouw

opbouw



2-DRAADS BUS VIDEO KIT CESVK/ECLIPSE SERIE



De CESVK/ECLIPSE video kits gebruiken slechts 2 draden voor het transport van video, audio en data. De kits zijn ontwikkeld vanuit het bestaande VX2300 2-draads digitale systeem en gebruiken dezelfde componenten (intercoms, video intercoms, verdelers, omschakelaars, voedingen etc.) en bieden u de volgende faciliteiten:

- Samenstellen van meerdere entrees, d.m.v. de omschakelaar 2301N;
- Samenstellen van systemen tot 7 gebruikers (vereist artikel 4333 met firmware revisie 2.0 of later en de aanschaf van aanvullende apparatuur);
- Mogelijkheid 4 intercoms/video intercoms parallel aan te sluiten met de video distributie module 318 (als de video intercoms tegelijkertijd moeten worden ingeschakeld dan moeten de extra video intercoms apart worden gevoed);
- Intercommunicatie tussen (video) intercoms binnen hetzelfde appartement of tussen (video) intercoms in verschillende appartementen (2-weg video kit);
- Het gebruik van Art.2305 BUS relais voor aanvullende diensten;
- Akoestische en visuele signalering van de systeem status (bezet, gesprek gaande, intern gesprek gaande en deur open status);
- Recall (selectief oproepen van een buitenpost bij 2 of meer buitenposten);
- Lokale beltoon is anders dan beltoon vanaf de buitenpost (etagebel);
- Video intercom beschikt over "Privacy" aan/uit (vast of tijdstuurd);
- Programmeerbare bel, gesprek en openingsduur;
- Potentiaalvrij relaiscontact voor een elektrische deuropener.

CESVK-1/ECLIPSE

Video kit met één drukknop bestaande uit:

1 Buitenpost inclusief speaker /microfoon module Art.4333-1/Kleur uitgerust met een hoge kwaliteit auto iris lens CCD dag/nacht kleuren camera* met infrarood verlichting plus een inbouwdoos met frame en schamier Art.4851.

Standaard afwerking: RVS of aluminium frontplaat en donkergrijs reliëf voor het frame

1 Art.ECLIPSE Intelligente handsfree video monitor met 3.5" full colour active matrix LCD monitor, met "deur open/intercommunicatie gesprek", "antwoord/camera oproep", "privacy aan/uit", "bus relais activering" knoppen met LED** indicatie en 2 extra service knoppen. Instellingen: luidspreker volume, beltoon volume, helderheid en kleurverzadiging. Programmeerbaar aantal oproepen, privacy tijdsduur en intercommunicatie mode. Elektronische beltoon plus "actief laag" ingangen voor locale bel (etagebel) en alarm.

1 Art.2321 Speciale voeding in een 9 module DIN behuizing.

Verpakking: karton 43x27x10 cm totaal gewicht 4.35 Kg.

CESVK-2/ECLIPSE

Als CESVK-1/ECLIPSE maar met 2 drukknoppen versie speaker unit Art.4333-1D/Kleur en 2 video intercoms Art.SL5488.

Verpakking: karton 26x29x25cm totaal gewicht 4.35 Kg.

CESVK-1S/ECLIPSE, CESVK-2S/ECLIPSE

Als de versies met de inbouw buitenpost maar met opbouwbehuizing Art.4881.

Verpakking: zelfde als de inbouwmodellen, gewicht 4.6 Kg voor 1 bedrukker versie en 5.45 Kg voor de versie met 2 drukknoppen.

Het frame en de frontplaat zijn verkrijgbaar in andere afwerkingen, zie de afbeeldingen 4 en 5 op blz. 33 voor de verkrijgbare versies en de toevoegingen aan het bestelnummer.

De bovengenoemde kleuren kits kunnen besteld worden met een ander model binnentoestel, zie blz. 34 voor eigenschappen, code, foto's en afmetingen.

* Verkrijgbaar met groothoek camera.

** Sommige LED's hebben een extra verbinding nodig om te kunnen functioneren.

