



buitenpost met 1 bedrukker

inbouw

opbouw



CESVKC-1S/KRISTALLO/B



CESVKC/KRISTALLO SERIE VIDEOCODE KIT



Met de toevoeging van een VIDEX stand-alone digitale codeslot module Art.4800 kan de gebruiker de deur of het hek van buitenaf met een persoonlijke toegangscode openen.

CESVKC-1/KRISTALLO

Video kit met één bedrukker, bestaande uit:

1 Buitenpost inclusief speaker /microfoon module Art.4333-1/Kleur uitgerust met een hoge kwaliteit auto iris lens CCD dag/nacht kleuren camera* met infrarood verlichting plus een inbouwdoos met frame en schamier Art.4851. Standaard afwerking: RVS of aluminium frontplaat en donkergrijs reliëf voor het frame.

1 Art.KRV88 Intelligente handsfree video monitor voor het VX2300 digitale systeem met een 3.5" OSD full colour active matrix LCD monitor, met aanraakgevoelige toetsen voor "deur open/service", "antwoord/camera oproep", "privacy/bus relais" plus 5 navigatie menu toetsen en 3 LEDs** gerelateerd aan de werking van de video intercom. Inbouw of opbouw handsfree versie. Dit model is ook verkrijgbaar met een traditionele telefoonhoorn.

1 Art.2321 Speciale voeding in een 9 module DIN behuizing..

Verpakking: karton 41x35x10 cm. Totaal gewicht 3.6 Kg.

CESVKC-2/KRISTALLO

As CESVKC-1 maar met twee drukknoppen op speaker unit Art.4333-1D/Kleur, 2 video intercoms Art.KRV88 en transformator Art.2321. Verpakking: karton 23x53x16cm totaal gewicht 4 Kg.

CESVKC-1S/KRISTALLO, CESVKC-2S/KRISTALLO

Als de versies met de inbouw buitenpost maar met opbouwbehuizing Art.4882. Verpakking: zelfde als inbouwmodellen, totaal gewicht 3.9 Kg voor versie met 1 drukknop 4.3 Kg voor de versie met 2 drukknoppen.

Het frame en de frontplaat zijn verkrijgbaar in andere afwerkingen, zie de afbeeldingen 4 en 5 en 7 op blz. 33 voor de verkrijgbare versies en de toevoegingen aan het bestelnummer.

De bovengenoemde kleuren kits kunnen besteld worden met een ander model binnentoestel, zie blz. 34 voor eigenschappen, code, foto's en afmetingen.

* Verkrijgbaar met groothoek camera.
** Sommige LED's hebben een extra verbinding nodig om te kunnen functioneren.

