



CVK4K-1S/6000



CVK4K/6000 SERIE VIDEO KITS



De CVK4K video kits bieden een aantal nieuwe functies en zijn zeer flexibel te installeren.

- Tot 4 buitenposten met 2 beldrukkers die naar 2 verschillende appartementen bellen;
- Maximaal 3 extra apparaten parallel aan de video intercom (extra (video) intercom, extra bel/zoemer, wandtelefoon etc.);
- Hoorbare en zichtbare indicatie van de systeem status (bezet, gesprek gestart, in gesprek en deur open status);
- Oproep (selectieve oproep buitenpost op systemen met 2 of meer buitenposten);
- Intercommunicatie tussen interne video intercoms;
- Lokale beltoon afwijkend van de externe beldrukker (etagebel);
- Video intercom bevat "Privacy" aan/uit faciliteit (vast of tijdgestuurd);
- Programmeerbare oproep, gesprek en deur open tijd;
- Potentiaalvrij contact voor deuropener;
- Voeding kan worden aangesloten op video intercom of buitenpost.

CVK4K-1/6000

Video kit met één beldrukker, bestaande uit:

1 Buitenpost inductief speaker /microfoon module Art.4333-1/Kleur uitgerust met een hoge kwaliteit auto iris lens CCD dag/nacht kleuren camera* met infrarood verlichting plus een inbouwdoos met frame en scharnier Art.4851.

Standaard afwerking: RVS of aluminium frontplaat en donkergrijs reliëf voor het frame.

1 Art.6056 Video intercom met een 2.4" Hi-Res full colour active matrix LCD monitor speciaal voor "6-draads bus video kit" (CVK4K, CVR4KV en CVK8K serie). Uitgerust met 4 drukknoppen: "camera oproep", "open deur", "service" en "privacy". 2 LED's** voor status privacy actief en open deur. Programmeerbare privacy duur en aantal belsegnalen. Intercommunicatie gesprek en gesprek met buitenpost. Instellingen: beltoon volume schakelaar (3 standen), kleurverzadiging, contrast en helderheid.

1 Art.850K Transformator in een type A 5 module DIN behuizing.

Verpakking: karton 43x27x10 cm totaal gewicht 2.7 Kg.

CVK4K-2/6000

Als CVK4K-1 maar met twee drukknoppen op speaker unit Art.4833-1D/Kleur, 2 video intercoms Art.6056, 2 power transformers en een video verdeler Art.316N.

Verpakking: karton 26x29x25cm totaal gewicht 4.15 Kg.

CVK4K-1S/6000, CVK4K-2S/6000

Als de inbouw versie maar met opbouwbehuizing Art.4881.

Verpakking: zelfde als inbouwmodel, totaal gewicht 3 Kg voor versie met 1 drukknop en 4.4 Kg voor de versie met 2 drukknoppen.

Het frame en de frontplaat zijn verkrijgbaar in andere afwerkingen, zie de afbeeldingen 4 en 5 op blz. 33 voor de verkrijgbare versies en de toevoegingen aan het bestelnummer.

De bovengenoemde kleuren kits kunnen besteld worden met een ander model binnentoestel, zie biz. 34 voor eigenschappen, code, foto's en afmetingen.

* Verkrijgbaar met groothoek camera.

** Sommige LED's hebben een extra verbinding nodig om te kunnen functioneren.

