


buitenpost met 1 belddrukker inbouw opbouw



CVK4K SERIE VIDEOCODE KIT



Met de toevoeging van een VIDEX stand-alone digitaal codeslot art.4800 aan de CVK4K video kit, kan de gebruiker de deur of het hek vanaf de buitenzijde openen d.m.v. een persoonlijke toegangscode.

CVK4K-1

Video kit met één belddrukker, bestaande uit:

1 Buitenpost inclusief speaker /microfoon module Art.4333-1/Kleur uitgerust met een hoge kwaliteit auto iris lens CCD dag/nacht kleuren camera* met infrarood verlichting plus het codeslot art. 4800 (3 codes/ 3 relais uitgangen) en een inbouwdoos met frame en scharnier Art.4852.

Standaard afwerking: RVS of aluminium frontplaat en donkergrijs reliëf voor het frame.

1 Art.3656 3600 serie video intercom met 3,5" kleuren TFT flat monitor, "deur open/intercommunicatie gesprek", "camera oproepen" en "privacy aan/service" drukknop plus "aan" en "deur open" LEDs** en een "privacy aan" LED. Elektronische beltoon met 3 instelbare volume niveaus. Instellingen: kleurverzadiging en helderheid. Compleet met muurmontage beugel Art.5980.

1 Art.850K Transformator in een type A 5 module DIN behuizing.

Verpakking: karton 41x35x10cm totaal gewicht 3.7 Kg.

CVK4K-2

Als CVK4K-1 maar met twee drukknoppen op speaker unit Art.4833-1D/Kleur, 2 video intercoms Art.3656, 2 transformatoren en één video verdeler Art.316N.

Verpakking: karton 26x29x25cm totaal gewicht 5 Kg.

CVK4K-1S, CVK4K-2S

Als de inbouw versies maar met opbouwbehuizing Art.4882.

Verpakking: zelfde als inbouwmodellen, totaal gewicht 4 Kg voor versie met 1 drukknop en 5.5 Kg voor de versie met 2 drukknoppen.

Het frame en de frontplaat zijn verkrijgbaar in andere afwerkingen, zie de afbeeldingen 4 en 5 op blz. 33 voor de verkrijgbare versies en de toevoegingen aan het bestelnummer.

De bovengenoemde kleuren kits kunnen besteld worden met een ander model binnentoestel, zie blz. 34 voor eigenschappen, code, foto's en afmetingen.

* Verkrijgbaar met groothoek camera.

** Sommige LED's hebben een extra verbinding nodig om te kunnen functioneren.

