

GSM Easy adapter



GSM Easy adapter

Met de nieuwe GSM Easy adapter biedt Alpatronics een uitstekende low-cost oplossing voor locaties zonder analoge lijn.

De GSM Easy adapter is in staat om een PSTN lijn te simuleren, waardoor de adapter uitstekend gebruikt kan worden bij beveiligingscentrales.

De GSM Easy kan tevens toegepast worden in combinatie met de PSTN-2-IP ML transceiver om een back-up verbinding middels GSM te bewerkstelligen.

De GSM Easy is een GSM adapter in een kunststof behuizing voorzien van geïntegreerde GSM antenne (art.nr. 004500). De GSM Easy wordt gevoed met een 12VDC voedingsspanning. De adapter kan meldingen versturen naar de meldkamer of naar (mobiele) privé-telefoonnummers.



Specificaties:

Voeding:	9-18VDC
Stroomverbruik:	ca. 360mA (bij 12V).
PSTN aansluiting:	PSTN lijnaansluiting (RJ12)
GSM netwerk:	900 / 1800MHz
GSM configuratie:	abbonement inclusief data abbonement (geen Pre-paid)
GSM Lijnbewaking:	netwerksignalering/-bewaking
Indicatoren:	6 LED's die de status van de GSM EASY weergeven
Afmetingen:	173 x 128 x 35mm (in kunststof behuizing)