

MIFARE™ CLASSIC / DESFire™










Productbeschrijving

- De toegangsbeslissing wordt genomen door de Aperio®-cilinder op basis van de toegangsgegevens op het pasje - toegangsgegevens worden op het pasje geschreven via de EAC-systeem-updater
- Compatibel met de meest gangbare DIN-sloten, geschikt voor sloten in glazen deuren en wanden
- Hoofdelektronica (RFID + audio) in de buitenknop - veilige elektronica binnen de cilinderkern
- Vrij draaiende grendelnok
- LED voor statusvisualisatie

Omvang van de levering

- 1 halve knopcilinder met batterij (lithium CR2) en installatie-instructies
- Schroeven en bevestigingsmateriaal

Technische gegevens - Metalen halve knopcilinder

	Toelatingen	CE; brandwerend deur tot T90; DIN EN 15684 (1/6/B/A/-/F/3/2)
	Uitvoering	Vaste of demonteerbare knopversie met of zonder RFID-lezer
	Knopafmetingen	43 x 33 mm (L x Ø)
	Knoppoppervlak	RVS
	Bevestigingsschroef	60 of 85 mm
	Accu	1 x Lithium CR2
	Batterijlevensduur	> 40.000 cycli (max. 3 jaar)
	Radio-standaard	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	Codering (radiocommunicatie)	AES 128 bits
	Beschermingsgraad	IP 55
	Bedrijfstemperatuurbereik	0°C tot 50°C
	Deurstatus	LED (rood, groen, oranje)
	RFID-technologie	MIFARE Classic® / MIFARE® DESFire® EV1
	RFID-uitlezings	UID / Sektor / Block / Application / File
	Scanbereik	< 4 cm
	OSS Standard Offline	(MIFARE™ DESFire™, LEGIC® Advant)