










Productbeschrijving

- Toont de huidige status (open/dicht) en herkent draadloos toegangscontrolesystemen via de Aperio® 1-tot-8 communicatiehub
- De AS100 is geschikt om zelfstandig te werken of in combinatie met een elektronische Aperio® cilinder of een beslag
- Met zijn heldere en slanke ontwerp past de AS100 moeiteloos in elke omgeving. Mogelijkheid tot aansluiten van elke externe sensor (bijv. glasbreuk sensor).

Omvang van de levering

- 1 deur positie sensor met batterij (2 x LR6 Alkaline AA) en magneet
- Installatiehandleiding en schroeven

Technische gegevens -

	Toelatingen	CE, ETL, FCC, IC, C-Tick
	Afmeting	Apparaat: 69 x 43 x 21,5 mm (H x B x D) Magneet: 64 x 13 x 13 mm (H x B x D)
	Accu	2 x LR6 Alkaline AA
	Batterijlevensduur	> 40.000 cycli (max. 3 jaar)
	Draadloos werkingsbereik	Typisch bereik van 15-25 m afhankelijk van de gebouwomgeving
	Bedrijfstemperatuurbereik	+5 tot +50°C
	Vochtigheid	10-90% niet-condenserend
	Deurstatus	LED (rood, groen, oranje)