



Actief infrarood detectoren

WAAROM ALPHATRONICS

- Compleet productenpakket
- Ontwikkeling en productie in eigen huis
- Uitgebreide technische support
- Hands-on producttrainingen
- Makkelijk online bestellen
- ISO-9001 gecertificeerd
- Sinds 1978 actief in beveiliging

STERK IN SECURITY SOLUTIONS

- Inbraakdetectie
- Toegangscontrole
- Video-observatie
- Branddetectie
- Alarmcommunicatie
- Zorgoplossingen



KENMERKEN & VOORDELEN

- Oplossingen voor binnen en buiten
- Diverse afstandsvarianten
- Door 1 persoon te regelen
- Anti mask detectie (secur plus)
- Optioneel verwarming in te bouwen

Alphatronics heeft een selectie actief infrarood detectoren in het assortiment. Deze detectoren zijn ideaal voor bijvoorbeeld het beveiligen van een buitenterrein, maar ook voor kozijnen, grote overheaddeuren en lichtkoepels. Actief infrarood detectoren zijn ook zeer geschikt als beveiliging voor inklim detectie.



Mini 60 en 120

De Mini 60 en 120 zijn compacte single beam detectoren met een bereik van maximaal 120 meter buitenshuis en 480 meter indoor.. De detector kan eenvoudig door een enkele monteur geïnstalleerd en uitgelijnd worden. Er kan optioneel een verwarmingselement ingebouwd worden voor kritische omstandigheden buiten.



Secur plus towers van 150, 200 en 300 cm hoog

De Secur Plus lijn van actief infrarood detectoren creëren een onzichtbare en discrete barrière van meerdere beams met Secur Plus anti mask detectie. De detectoren worden in een robuuste weersbestendige zwarte behuizing geleverd. Afhankelijk van de gekozen hoogte zijn er 4 of 8 beams aanwezig met een bereik van maximaal 100 meter buitenshuis en 400 meter indoor. Er kan optioneel een verwarmingselement ingebouwd worden.



Deur, raam en lichtkoepel AIR detectoren

De Window actief infrarood strips zijn speciaal ontworpen voor de bescherming van deuren, ramen en lichtkoepels. Afhankelijk van de gekozen hoogte zijn 4, 6 of 8 beams aanwezig met een bereik van maximaal 10 meter buitenshuis en 15 meter indoor.

TKH GROUP

Sinds juli 2010 is Alphatronics onderdeel van de beursgenoteerde TKH Group. Binnen TKH Security Solutions werkt Alphatronics nauw samen met de andere TKH zusterbedrijven in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve beveiligingsoplossingen.

CONTACT

Watergoorweg 71

3861 MA Nijkerk

Tel.: 033-2459944

Web: www.alphatronics.nl

Email: info@alphatronics.nl

Specificaties

MINI 60 EN 120

Maximum bereik (binnen):	250m/480m
Maximum bereik (buiten):	60m/120m
Aantal beams:	1
Voedingsspanning:	10 tot 30 Vdc.
Stroomverbruik (per set):	90mA
Openingshoek:	180° horizontaal 20° verticaal
Ingebouwde verwarming:	Optioneel (artikel 001854)
Beschermingsgraad:	IP65
Afmetingen:	78mm x 78mm x 185mm

SECUR PLUS TOWERS VAN 150, 200 EN 300CM HOOG

Maximum bereik (binnen):	400m
Maximum bereik (buiten):	100m
Aantal beams:	4 of 8
Voedingsspanning:	13.8 Vdc.
Stroomverbruik:	135- 150mA per kolom
Beschermingsgraad:	IP54
Afmetingen:	60mm x 60mm x Hoogte

DEUR, RAAM EN LICHTKOEPEL AIR DETECTOREN WSI

Maximum bereik (binnen):	15m
Maximum bereik (buiten):	5m
Aantal beams:	4, 6 of 8
Voedingsspanning:	12-14VDC
Beschermingsgraad:	IP54
Afmetingen:	25mm x 22mm x Hoogte

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
001850	Mini 60 actief infrarood detector (60m buiten)
001852	Mini 120 actief infrarood detector (120m buiten)
001854	Heater voor mini 60 & 120 actief infrarood detector (2 stuks)
001860	Secur Plus actief infrarood detector 1,5m (per stuk)
001862	Secur Plus actief infrarood detector 2m (per stuk)
001864	Secur Plus actief infrarood detector 3m (per stuk)
001866	Voeding 230V-24 160vA t.b.v. Secur Plus
001880	Window actief infrarood zuil 1m (per set)
001882	Window actief infrarood zuil 1,5m (per set)
001884	Window actief infrarood zuil 2m (per set)