




Tot 5 jaar garantie

Europese kwaliteit - Deens design.
1100i heeft standaard 2 jaar garantie.
3 jaar gratis extra garantie wordt gegeven na product registratie op protectglobal.com/extra-warranty.



4 nozzles voor gerichte uitstoot

1100i wordt standaard met een rechte nozzle geleverd. Deze kan simpel worden vervangen door speciale nozzles met één of drie openingen, recht of onder een hoek van 30°.



XTRA+ mist vloeistof

Stevige, herbruikbare vloeistof container met XTRA+ fog vloeistof: Extra witte en droge mist die lang blijft hangen. Snelle vervanging van de container, zonder morsen.



Tests & goedkeuringen

Model 1100i is getest en goedgekeurd conform IEC 62642-8 (een wereldwijde standaard voor mistkanonnen). Test certificaten op onze website protectglobal.com (documentation).

1100i™

Model 1100i is extreem krachtig en vult de ruimte supersnel. De 1100i is ontworpen voor het beveiligen van de wat grotere ruimtes: kantooromgevingen, winkelruimtes, opslagruimtes, garages etc.



Eigenschappen:

- Ontlaadt 1300 m³ mist op standaard instelling in 60 seconden
- Flexibele instelling tussen 500 en 1300 m³ voor exacte instelling van te beveiligen ruimte
- 100 % stil in standby mode
- Puls functie tot 4 minuten. (effectief bijvullen van mist)
- Compatible met elk alarm systeem inclusief ZOLO GSM Alarm Systeem
- Compatible met IPCard, MultiCard en IntelliBox
- Data log geheugen mogelijk met IntelliSuite
- Voorbereid voor 4 verschillende nozzles en nozzle verlengstuk

Specificatie:

60 sec. + 4 minuten 1700m ³
3 tijd instellingen van 500- 1300 m ³
Optionele puls functie (meerdere ontladingen)
Inclusief 1,1 l. herbruikbare vloeistof container
Voldoende vloeistof voor 4 ontladingen per container
Electronische vloeistof meting
Aansluitwaarde: 1350 W
Netspanning: 230V, 50 Hz
Standby verbruik na opwarming: 70 W (gemiddeld)
Standby verbruik met verwarming uitgeschakeld: 5-10 W
Opwarmtijd vanaf koude start: 25 min.
Opwarmtijd na mist ontlading: 0-8 min.
Werktemperatuur(min./max.): 5/80° C.
Input: 5 signalen
Output: 3 signalen
Aan/uit dipswitches voor mist tijd, signalen en verwarmen
Backup accu voor elektronica en pomp (2 x 12V, 1.2 Ah)
Backup voeding na spanningsuitval: Tot 3 uur
Ingebouwde automatische accu test
Optische, akoestische en elektrische signalen/indicatie
Status indicatie op PCB
Externe status indicatie
Anti-sabotage, slagwerende stalen behuizing
Verkrijgbaar in wit en zwart
Afmetingen: L: 475, B: 332, H: 174 mm
Installatie gewicht: 16 kg

Wijzigingen voorbehouden



SECURED IN SECONDS