

UNii I/O module (excl. PSU)



KENMERKEN & VOORDELEN

- + Snelle en eenvoudige installatie
- + Standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 16 zones
- + 4-open collector (OC) uitgangen 200mA
- + Geleverd in een kleine metalen behuizing zonder voeding
- + Ingebouwde buzzer voor locatie bepaling
- + Grade 2 gecertificeerd

Met de UNii I/O (excl. PSU) module voor het UNii alarmsysteem is het mogelijk om het systeem met bekabelde zones uit te breiden. De UNii I/O module is tevens leverbaar in een variant inclusief voeding met de mogelijkheid om ook uitgangen uit te breiden.

Kenmerken

De UNii I/O module (excl. PSU) in compacte metalen kast is exclusief voeding en dient via de RS-485 bus gevoed te worden. Deze module is voorzien van acht bekabelde zones en twee uitgangen (twee open collector uitgangen, max. 200mA).

De UNii I/O module (excl. PSU) is uit te breiden met een 8 ingangen expansieprint, max. 1 stuks om een totaal van 16 zones in de kast aan te kunnen sluiten.

De UNii I/O module (excl. PSU) is niet uit te breiden met extra uitgangen.

Specificaties

Voedingsspanning:	via RS-485 bus
Normaal stroomverbruik:	60 mA
Ingangen:	8
Uitgangen:	4 (open collector 200mA)
Gebruikstemperatuur:	0 ° tot +50 ° C
Behuizing Afmetingen:	177 x 155 x 35 mm (LxBxH)
Kleur behuizing:	Wit
Gewicht:	2090 g
Certificering:	EN50131 gekeurd (grade 2) NCP geregistreerd

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004600	UNii centrale 32 ingangen
004602	UNii centrale 128 ingangen
004604	UNii centrale 512 ingangen
004662	UNii I/O module (excl. PSU) in kast
004664	UNii 8 ingangen expansieprint

