

UNii I/O module (incl. PSU)



KENMERKEN & VOORDELEN

- + Snelle en eenvoudige installatie
- + Standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 32 zones
- + 2-relais uitgangen 30VDC/1A
- + 2-open collector (OC) uitgangen 200mA
- + Luidspreker (LS) uitgang
- + Sirene uitgang, bewaakt
- + Geleverd in metalen behuizing met 2,77A voeding
- + Ingebouwde buzzer voor locatie bepaling
- + Grade 3 gecertificeerd

Met de UNii I/O (incl. PSU) module voor het UNii alarmsysteem is het mogelijk om het systeem met bekabelde zones en uitgangen uit te breiden. De UNii I/O module is tevens leverbaar in een variant zonder voeding.

Kenmerken

De UNii I/O module (incl. PSU) in metalen kast is standaard voorzien van een eigen voeding 2,77A en een accu laadcircuit om een noodstroom accu te laden en te bewaken. Deze module is tevens voorzien van acht bekabelde zones en zes uitgangen (twee relais, twee open collector uitgangen (max. 200mA), een luidspreker uitgang (8 ohm) en een sirene uitgang (bewaakt).

Uitbreiding ingangen

De UNii I/O module (incl. PSU) is uit te breiden met 8 ingangen expansieprint, max. 3 stuks om een totaal van 32 zones in de kast aan te kunnen sluiten.

Uitbreiding relais en OC

De UNii I/O module is tevens uit te breiden met een uitgang expansieprint, max. 1 stuk. Deze is leverbaar in een uitvoering met 4-relaiscontacten of 4 open collector uitgangen (max. 200mA).

Specificaties

Voedingsspanning:	230V-18VAC@2,77A, ringkertrafo
Normaal stroomverbruik:	90 mA
Max. af te nemen stroom:	2A
Ingangen:	8
Uitgangen:	4 (2x relais, 2 open collector 200mA) 2 (1x luidspreker, 1x sirene)
Gebruikstemperatuur:	0 ° tot +50 ° C
Behuizing Afmetingen:	255 x 120 x 400mm (LxBxH)
Kleur behuizing:	Wit
Gewicht:	5660 g
Certificering:	EN50131 gekeurd (grade 3) NCP geregistreerd

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004600	UNii centrale 32 ingangen
004602	UNii centrale 128 ingangen
004604	UNii centrale 512 ingangen
004660	UNii I/O module (incl. PSU) in kast
004662	UNii I/O module (excl. PSU) in kast
004664	UNii 8 ingangen expansieprint
004666	UNii uitgang expansieprint 4 Relais
004668	UNii uitgang expansieprint 4 OC
004119	Alphakast Grade 3 tamper print

