

## UNii Toegangsverlening



### KENMERKEN & VOORDELEN

- + De UNii alarmcentrale biedt toegangsverlening met maximaal 16 kaartlezers
- + De UNii DESFire kaartlezers (004630 + 004670) worden middels de UNii kaartlezer interface op de RS-485 bus aangesloten
- + Getest met UNii AT-100 en HID DESFire toegangslezers
- + Uitgang van de UNii centrale, UNii I/O module en/of UNii kaartlezer interface beschikbaar om een elektrische deuropener aan te sturen.
- + In-/uitschakeling van het alarm via lezer (in keypad) mogelijk
- + 2.000 toegangspassen voor toegangsverlening

De UNii alarmcentrale kan uitgebreid worden met uitgebreide toegangsverlening opties. Met één geïntegreerd systeem is zowel inbraakbeveiliging als toegangsverlening hierdoor mogelijk. Door deze unieke integratie wordt bijvoorbeeld voorkomen dat de deur geopend wordt terwijl de persoon niet geautoriseerd is om het inbraaksysteem uit te schakelen. Eén systeem betekent ook één aanspreekpunt voor technische ondersteuning.

De installateur kan het systeem gemakkelijk programmeren, raadplegen en onderhouden. Voor de beheerder van het systeem is UNii manager beschikbaar om eenvoudig tags te beheren.

### Toegangsverlening

Door het presenteren van een DESFire kaart of tag voor de DESFire lezer kan eenvoudig een deur worden geopend. Dit kan middels één van de uitgangen van de UNii centrale, UNii I/O module en/of UNii kaartlezer interface.

### DESFire = veilig

DESFire EV2 is de nieuwste generatie leestechiek en daarom heeft Alphasatronics dit in het bedieningspaneel én de kaartlezer geïntegreerd. De kaart of tag is van een beveiligde applicatie voorzien en voldoet hiermee aan de hoge veiligheidseisen die aan deze systemen worden gesteld.

### In-/uitschakeling

Het UNii alarmsysteem kan middels het keypad of een kaartlezer in-/uitgeschakeld worden. Beide zijn voorzien van de veilige DESFire EV2 leestechiek.

## Kenmerken & Specificaties UNii Interface WP (004628)

Inkomend:	RS-485 bus naar UNii centrale
Uitgaand:	Wiegand bus (100m) naar UNii toegangslezer
Indicatie:	Twee-kleurige LED
Uitgang:	O.C. (max. 100mA) deursturing Rode LED, apart aan te sturen Groene LED, apart aan te sturen
Sabotage:	Optioneel voor toegangslezers die dit ondersteunen
Behuizing:	Kunststof, sabotage beveiligd (binnen toepassing)
Afmetingen:	65 x 65 x 28mm (LxBxH)

## Kenmerken & Specificaties UNii DESFire EV2 kaartlezer AT-100 (004630)

Leestechiek:	DESFire EV2
Uitgang:	Klemmenstrook voor aansluiting op UNii interface
Classificatie:	IP64
Leesafstand:	5-50 mm
Indicator:	2x LED, blauw en groen
Afmetingen:	142 x 45 x 22mm (HxBxD)

## Kenmerken & Specificaties UNii DESFire EV2 kaartlezer HID (004670)

Leestechiek:	DESFire EV2
Uitgang:	Klemmenstrook voor aansluiting op UNii interface
Classificatie:	IP55; IP65 met rubberen rand
Leesafstand:	5-50 mm
Indicator:	2x LED, rood en groen
Afmetingen:	103 x 48 x 23mm (HxBxD)

## Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004628	UNii Kaartlezer interface WP
004630	UNii DESFire EV2 kaartlezer AT-100
004670	UNii DESFire EV2 kaartlezer HID
004632	UNii AT-100 set (kaartlezer + interface)
004672	UNii HID set (kaartlezer + interface)
008072	UNii DESFire EV2 Tag ECO zwart
008074	UNii DESFire EV2 Tag slim met logo wit