

PRODUCT DATASHEET



WAAROM ALPHATRONICS

- Compleet productenpakket
- Ontwikkeling en productie in eigen huis
- Uitgebreide technische support
- Hands-on producttrainingen
- Makkelijk online bestellen
- ISO-9001 gecertificeerd
- Sinds 1978 actief in beveiliging

STERK IN SECURITY SOLUTIONS

- Inbraakdetectie
- Toegangscontrole
- Video-observatie
- Branddetectie
- Alarmcommunicatie
- Zorgoplossingen

AlphaVision ML alarmsysteem



KENMERKEN & VOORDELEN

- Alarmsysteem met standaard 12 zones en uitbreidbaar tot 100 waarvan max. 32 draadloos
- Geïntegreerde IP kiezer met mySmartControl cloud APP
- 8 secties, 8 keypads, 90 PIN-codes/passen
- Eenvoudige integratie d.m.v. GI/API/KNX/Crestron
- Programmering via keypad of AlphaTool software
- Instelbare EOL weerstandsconfiguratie
- Zeer eenvoudige installatie en super gebruiksvriendelijk
- Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland
- Grade 2 gecertificeerd

De hybride opzet van de AlphaVision ML maakt het alarmsysteem uitermate geschikt voor de beveiliging van zowel woonhuizen als winkels en bedrijven. Standaard beschikt het systeem over 8 secties en 12 bekabelde zones. De centrale kan door middel van modules eenvoudig worden uitgebreid tot 100 zones waarvan maximaal 32 draadloze zones. De AlphaVision ML is gecertificeerd Grade 2.

Eenvoudige installatie

De AlphaVision ML is uitermate eenvoudig te programmeren en te installeren. De intuïtieve opbouw van het systeem en het overzichtelijke AlphaTool softwarepakket zorgen voor een snelle installatie. Het systeem kan worden geprogrammeerd via het bedienpaneel of lokaal dan wel op afstand via het AlphaTool softwarepakket. Voor beheer en overzicht is er voor de eindgebruiker het AlphaTool Lite softwarepakket beschikbaar. De metalen behuizing is slim geconfigureerd. Bekabeling en buisleiding kan op een slimme wijze, met weinig inspanning aan de achterzijde worden ingevoerd. Mede door de instelbare EOL weerstandsconfiguratie kunnen bestaande systemen eenvoudig vervangen worden, waarbij de detectie overgenomen kan worden.

mySC mySmartControl

mySmartControl is een unieke functie om o.a. de AlphaVision inbraakpanelen te kunnen bedienen met een intuïtieve cloud APP. Het mySmartControl platform is zo gebouwd om het aansluiten kinderspel te laten zijn. Moeilijke netwerkinstellingen en of port-forwarding zijn veelal niet noodzakelijk. De APP is beschikbaar voor iOS en Android en biedt o.a. selecteerbare PUSH notificatie, e-mail rapportage, in- en uitschakelfuncties, overbruggingsfuncties, een geïntegreerde in-APP chatfunctie en zelfs de unieke mogelijkheid om de APP te rebranden met b.v. een installateurslogo en zijn gegevens.

Standaard met IP

Alarmmeldingen kunnen via de geïntegreerde IP kiezer direct worden doorgemeld aan de meldkamer. De IP aansluiting is geschikt voor mySmartControl. Verder zijn er mogelijkheden om de alarmmeldingen analoog of via een mobiele netwerk te versturen middels een opsteek PSTN of GSM/GPRS kiezer. Het verlopen van de tijd of het manueel aanpassen van de zomer en wintertijd behoort door de IP aansluiting tot het verleden. Door de tijd te synchroniseren met een NTP server. Via IP is het systeem te integreren in systemen van derden met behulp van de API/SDK.

PRODUCT DATASHEET

TKH GROUP

Sinds juli 2010 is Alpatronics onderdeel van de beursgenoteerde TKH Group. Binnen TKH Security Solutions werkt Alpatronics nauw samen met de andere TKH zusterbedrijven in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve beveiligingsoplossingen.

Specificaties

Aantal zones:	12-100 zones bedraad, max. 32 zones draadloos
Aantal zone type:	11
Aantal secties:	8 (totaal en deelfunctie)
Aantal gebruikers:	90 (pincode en/of tag)
Schakelklok:	1
Bedienpanelen:	8 LCD en/of LCD/Prox bedienpanelen
Toegangslezer:	1 (totaal in-/uitschakeling + toegangsverlening 1 deur)
Uitgangen:	2 relais/2 OC (200mA)/1 luidspreker
Kiezer:	IP (geïntegreerd)
Protocol IP/GPRS:	SIA IP DC09, SIA-HS, SEC IP
Protocol PSTN/GSM:	SIA level 2, XSIA, Contact ID, Toon, Spraak, SMS, Email
Historisch overzicht:	250 gebeurtenissen
Code niveaus:	7 + 1 installateurscode
Programmering:	Vrij programmeerbaar via AlphaTool en bedienpaneel.
Afm. kast kunststof:	250 x 190 x 70 mm (LxBxH)
Afm. kast metaal:	400 x 255 x 120 mm (LxBxH)
Voeding:	230V-16 VDC@1,9A of 230V-15VDC@3A
Certificering:	EN50131 gekeurd (grade 2) NCP geregistreerd

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004150+	AlphaVision ML centrale (kunststof kast) incl. LCD bedienpaneel
004151+	AlphaVision ML centrale (kunststof kast) incl. LCD/prox bedienpaneel
004155+	AlphaVision ML centrale (metalen kast) incl. LCD bedienpaneel
004156+	AlphaVision ML centrale (metalen kast) incl. LCD/prox bedienpaneel
004120	AlphaVision ML LCD bedienpaneel
004124	AlphaVision ML LCD/prox bedienpaneel
004162	AlphaVision ML DSP opsteek spraak print
004165	AlphaVision ML GSM/GPRS opsteek kiezer
004140	AlphaVision Universal Wireless Interface Visonic 868Mhz
004142	AlphaVision Universal Wireless Interface Pyronix 868Mhz
004144	AlphaVision Universal Wireless Interface Visonic PG2 868Mhz
004175	AlphaVision KNX interface in behuizing
200055	AlphaVision IO+ print (excl. PSU) inclusief ML montagebeugel
200056	AlphaVision IO+ print (excl. PSU) inclusief ML montagebeugel+deksel
004362	AlphaVision I/O+ module (excl. PSU) in kast
004360	AlphaVision I/O+ module (incl. PSU) in kast
004364	AlphaVision I/O+ 8-ingang Expansieprint
009863	AlphaVision ML vervangingsprint
200076	AlphaVision ML geschakelde voeding 3A/15V
004255	AlphaTool programmeersoftware
003834	RS-232 programmeerkabel (2 m)
004327	AlphaVision Wiegand Interface + HID toegangslezer (schr.klemmen)
004329	AlphaVision Wiegand Interface + Impro MDR toegangslezer

CONTACT

Boekdrukker 5-7

3861 SE Nijkerk

Tel.: 033-2459944

Web: www.alpatronics.nl

Email: info@alpatronics.nl