

PRODUCT DATASHEET



WAAROM ALPHATRONICS

- Compleet productenpakket
- Ontwikkeling en productie in eigen huis
- Uitgebreide technische support
- Hands-on producttrainingen
- Makkelijk online bestellen
- ISO-9001 gecertificeerd
- Sinds 1978 actief in beveiliging

STERK IN SECURITY SOLUTIONS

- Inbraakdetectie
- Toegangscontrole
- Video-observatie
- Branddetectie
- Alarmcommunicatie
- Zorgoplossingen

AlphaVision DL-600 PSTN kiezer



KENMERKEN & VOORDELEN

- Vrij programmeerbare PSTN (spraak) kiezer
- Geschikt voor alarm melding aan alarmcentrales en/of prive (mobiele) telefoonnummers
- Acht analoge ingangen
- Maximaal acht telefoonnummers per ingang
- Drie uitgangen (mogelijk om op afstand te activeren en resetten via uitgangen)
- Lokale en externe programmering en controle met AlphaTool softwarepakket

De DL-600 PSTN-kiezer is een compacte alles-in-één oplossing voor het melden van inbraak en/of technische alarmen via een analoge netwerk. De DL-600 is multifunctioneel en vrij programmeerbaar met de AlphaTool software.

Alarmmelding

Naast de traditionele toepassingen, zoals een analoge alarmkiezer voor beveiligingsdoeleinden, is de DL-600 ideaal voor het automatisch rapporteren van technische alarmen naar een meldkamer en/of naar (mobiele) privé telefoonnummers. Dit kunnen bijvoorbeeld spraakberichten of sms berichten zijn.

De DL-600 bevat ook drie outputs die kunnen worden getriggerd als er een fout optreedt, zoals een telefoonlijn uitval, lage batterij of stroomuitval. Uitgangen kunnen op afstand door een telefoon (via DTMF-tonen) wordt geactiveerd.

Eenvoudige installatie

De DL-600 PSTN kiezer is beschikbaar als print, als print in kunststof behuizing of als print in kunststof behuizing met een geschakelde voeding en batterijpack.

Spraak ondersteuning

De DL-600 kan worden uitgebreid met een spraakmodule, welke meldingen als spraakberichten aan particuliere (mobiele) telefoonnummers kan versturen. De boodschap kan worden gekozen uit een standaard bibliotheek of opgenomen m.b.v. de AlphaTool software.

PRODUCT DATASHEET

TKH GROUP

Sinds juli 2010 is Alpatronics onderdeel van de beursgenoteerde TKH Group. Binnen TKH Security Solutions werkt Alpatronics nauw samen met de andere TKH zusterbedrijven in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve beveiligingsoplossingen.

Specificaties

Voeding:	12-16 VDC (16 VDC, inclusief accu)
Stroomverbruik:	60 mA in rust; 105 mA in alarm (exclusief accu en geactiveerde uitgangen)
Ingangen:	8 potentieel vrij (NO of NC) of spannings gestuurd
Uitgangen:	3 open collector uitgangen (1 x 100 mA, 2 x 200 mA) voor communicatiestoring, stroomuitval, lage batterij, geen signaal en activering op afstand
Status LEDs:	3
Telefoonlijn:	Analoog (PSTN)
Prioriteit circuit:	Geïntegreerde voorkeurschakeling voor analoge (PSTN) lijn
Protocollen:	Contact ID, SIA level 2, XSIA, alarmtoon, sms en gesproken berichten (met behulp van optionele spraakprint)
Programming:	AlphaTool software en laptop/PC
Gebruikstemperatuur:	0 ° tot +50 ° C
Afmetingen paneel:	160 x 95 mm (LxBxH)
Afmetingen behuizing:	250 x 190 x 70 mm (LxBxH)
Gewicht:	112g/758g/1178 g

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004020	DL-600 PSTN kiezer losse print
004021	DL-600 PSTN kiezer in kunststof kast
004022	DL-600 in kast + voeding + accupack
004162	DSP spraak opsteekprint
004255	AlphaTool management software pakket
003834	RS-232 programmeerkabel (2 m)

CONTACT

Boekdrukker 5-7

3861 SE Nijkerk

Tel.: 033-2459944

Web: www.alpatronics.nl

Email: info@alpatronics.nl