



WAAROM ALPHATRONICS

- Compleet productenpakket
- Ontwikkeling en productie in eigen huis
- Uitgebreide technische support
- Hands-on producttrainingen
- Makkelijk online bestellen
- ISO-9001 gecertificeerd
- Sinds 1978 actief in beveiliging

STERK IN SECURITY SOLUTIONS

- Inbraakdetectie
- Toegangscontrole
- Video-observatie
- Branddetectie
- Alarmcommunicatie
- Zorgoplossingen

AlphaVision KNX Module



KENMERKEN & VOORDELEN

- Snelle en eenvoudige installatie
- 16 - 48 KNX ingangen
- 50 - 200 KNX uitgangen
- Rechtstreekse aansluiting op de (tweedraads) KNX bus, geen extra hardware nodig
- De bus aansluiting is KNX gecertificeerd
- Ondersteund door AlphaVision ML en XL centrales

Met de AlphaVision KNX module is het mogelijk om een koppeling te maken tussen het beveiligingssysteem en de KNX (domotica) installatie. KNX is een open standaard voor domotica componenten. Alle KNX gecertificeerde componenten kunnen gegarandeerd met elkaar overweg en voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de KNX Association. KNX is een betrouwbaar systeem en de mogelijkheden zijn, bij nieuwbouw of na een grondige verbouwing, enorm.

Eenvoud

Met de KNX module wordt de beveiligingsinstallatie eenvoudig een onderdeel van de KNX installatie. De module wordt rechtstreeks aangesloten op de KNX bus en ingesteld met de ETS software van KNX. Omdat gebruik gemaakt wordt van een BAOS module is de KNX aansluiting gecertificeerd. Zo gaan eenvoud en betrouwbaarheid naadloos samen.

Uitgang van de centrale

Er kunnen maximaal 200 uitgangen van de beveiligingscentrale gekoppeld worden aan de KNX installatie. Hierdoor is sprake van een echte integratie met geavanceerde mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld vanuit de beveiligingscentrale aan KNX gemeld worden wanneer delen van het pand ingeschakeld zijn, waardoor het KNX systeem in dat gedeelte van het pand de verwarming lager kan zetten of de airco/verlichting uit kan schakelen.

Ingang van de centrale

Vanuit de KNX installatie kan de beveiligingscentrale ook aangestuurd worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het systeem via KNX in of uit te schakelen.

PRODUCT DATASHEET

TKH GROUP

Sinds juli 2010 is Alpatronics onderdeel van de beursgenoteerde TKH Group. Binnen TKH Security Solutions werkt Alpatronics nauw samen met de andere TKH zusterbedrijven in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve beveiligingsoplossingen.

Specificaties

Voedingsspanning:	12 VDC (gevoed door de Alphavision RS-485 bus)
Normaal stroomverbruik:	25 mA
Ingangen (KNX):	16 voor de ML-centrale, 48 voor de XL-centrale
Uitgangen (KNX):	50 voor de ML-centrale, 200 voor de XL-centrale
KNX:	Maakt gebruik van gecertificeerde BAOS module
Programmeeropties:	Alle uitgangskennmerken van een AlphaVision ML/XL zijn ook afzonderlijk programmeerbaar voor elke KNX uitgang Een centrale ingang is programmeerbaar als KNX ingang. Er is de mogelijkheid een uitgang te inverteren en te bepalen of de uitgang alleen bij in-, uitgeschakeld systeem of altijd gestuurd moet worden.
Gebruikstemperatuur:	0 tot +50 °C
Behuizing afmetingen:	165 x 105 x 40 mm (LxBxH)
Kleur behuizing:	Wit
Gewicht:	100 gram

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004175	AlphaVision KNX module

CONTACT

Boekdrukker 5-7

3861 SE Nijkerk

Tel.: 033-2459944

Web: www.alpatronics.nl

Email: info@alpatronics.nl