

4 inch IP Camera Tester MT-IPC-200B

Toepassingen:

- Analoge cameratest
- IP cameratest, ondersteunt ONVIF 4K, H.264 en H.265
- Test 8MP TVI camera, 8MP CVI camera, 8MP AHD camera
- DC12V 3A, DC48V PoE voedingsuitgang
- RJ45 kabel TDR test
- UTP kabeltest
- Rubberen stootrand
- Ontworpen voor gebruik aan de pols



Eigenschappen:

- 4 inch TFT-LCD aanraakscherm, 800*480 resolutie
- H.265 & H.264 IP, 4K video weergave (mainstream)
- IP & CVBS cameratest, PTZ controller
- DC12V 3A, DC48V PoE voeding
- RJ45 kabel TDR test, kabel kwaliteitstest.
- Ontworpen voor gebruik aan de pols, met polsband
- UTP kabeltester, Test UTP kabel verbindingstatus met weergave op scherm. Geeft aderpaar nummering aan
- 8MP TVI cameratest, 3840 x 2160, 15 FPS, 4xzoom, video opname en weergave, coax PTZ control en oproepen OSD menu
- 8MP AHD cameratest, 3840 x 2160, 15 FPS, 4xzoom, video opname en weergave, coax PTZ control en oproepen OSD menu
- 8MP CVI cameratest, 3840 x 2160, 12.5/15 FPS, 4xzoom, video opname en weergave, coax PTZ control en oproepen OSD menu
- Versnelde video weergave, Slechts 1 toets voor detecteren van alle netwerkcamera's en automatische weergave
- Onvif, auto login en weergave camerabeeld, activering Hikvision camera en aanmaken testrapport
- Ingebouwde Wi-Fi, weergave draadloze camera's, WiFi Hotspot functie
- 4K videobestanden en MKV/MP4 afspelen
- IP test scant automatisch het hele IP netwerksegment en wijzigt het IP tester adres
- Weergave werkelijke resolutie van de IP camerabeelden
- PTZ controller ondersteunt meer dan 30 protocollen zoals PELCO-P, PELCO-D, and SAMSUNG
- Ping test, IP adres scannen, poort flashing etc.
- Audio in, ondersteunt opname en opslaan audio / LED lamp, calculators, muzikspeler en andere applicaties
- 7.4 V / 2400mAh Lithium-Ion Polymeer batterij, oplaadtijd 4 uur, 8 uur arbeidstijd op 1 acculading

Specificatie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Modelnummer | MT-IPC-200B |
| Scherm | 4-inch breedbeeld, 800*480 resolutie |
| Voedingsuitgang | DC12V 3A uitgang, voor tijdelijke voeding van geteste camera |
| PoE voeding | 48V PoE uitgang, max. 25.5W |
| UTP kabeltest | Test UTP kabelverbinding en geeft deze op het scherm weer. Nummerweergave op scherm |
| RJ45 kabel TDR test | RJ45 TDR kabeltest, test kabelpaar status, lengte, verzwakking, reflectiviteit, impedantie, skew etc. Meetbereik +/- 180 meter. |
| Mediaspeler | 4K videobestanden en MKV/MP4 mediabestanden afspelen |
| CVBS | 1 -kanaals BNC ingang & 1 -kanaals BNC doorlusuitgang NTSC/PAL (Auto) |
| | PTZ controller, RS485 control, Baud 600-115200bps, compatible met meer dan 30 protocols zoals PELCO-D/P, Samsung, Panasonic etc. |
| IP cameratest, 4k / H.265 / H.264 | IP scanner / Quick Onvif / IPC test / RTSP weergave / Client APK |
| | Versnelde videoweergave, automatische weergave, aanmaken testrapport |
| | Hik test tool, batch functie voor activeren Dahua camera's en wijzigen IP-adres, gebruikersnaam en toegangscode. Wijzigen van kanaalnaam. |
| | Dahua test tool, Dahua camera test, modify the gebruikernaam, toegangscode en IP parameters |
| HD-TVI input | 8MP TVI camera test, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, UTC besturing / oproepen OSD menu |
| HD-CVI input | 8MP CVI camera test, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, UTC besturing / oproepen OSD menu |
| AHD input | 8MP AHD camera test, 3840 x 2160P 15FPS, UTC besturing / oproepen OSD menu |
| Inzoomen | 4x zoom, vergroot weergave, schermafbeelding, opnemen, opslaan en weergave |
| Netwerk poort | 10/100/1000M auto adapt, RJ45 |
| Netwerk test | Trace route, Link monitor, DHCP server, port flashing, Ping test |
| Wi-Fi | Ingebouwde WIFI, snelheid 150Mbit, weergave van draadloze camera's |
| Audio test | 1-kanaals audio ingang |
| Data monitor | Vastleggen en analyseren van data uit controller, kan ook hex codes verzenden |
| Voedingsadapter | DC 12V 1A |
| Batterij | Ingebouwde 7.4V Lithium Polymeer battery, 2400mAh |
| Herlaadbaar | 4 uur opladen is goed voor een werktijd van 8 uur |
| Instellingen | OSD menu, meerdere talen beschikbaar |
| Auto off | 1-30 (minuten) |
| Werktemperatuur | -10°C---+50°C |
| Relatieve vochtigheid | 30%-90% |
| Afmetingen | 126mm x 82mm x 32mm (Tester); 198mm x162mm x 75mm (doos) |
| Gewicht | 320g (Tester); 810g (Tester met onderdelen en doos) |

| HD Resolutie | 720P | 1080P | 3MP | 4MP | 5MP | 4K (8MP) |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| TVI | 1280 x 720 P 25/30/50/60 FPS | 1920 x 1080 P 25/30 FPS | 2048x1536 P 18/25/30 FPS | 2688x1520 P 15FPS 2560x1440P 15/25/30 FPS | 2592 x 1944 P 12.5/20FPS | 3840 x 2160 12.5/15 FPS |
| CVI | 1280 x 720 P 25/30/50/60 FPS | 1920 x 1080 P 25/30 FPS | --- | 2560x1440 P 25/30 FPS | --- | 3840 x 2160 12.5/15 FPS |
| AHD | 1280 x 720 P 25/30 FPS | 1920 x 1080 P 25/30 FPS | 2048x1536 P 18/25/30 FPS | 2560x1440 P 15/25/30 FPS | 2592 x 1944 P 12.5/20FPS | 3840 x 2160 15 FPS |