




### 5 jaar garantie

Europese kwaliteit - Danish design.  
FOQUS MC™ heeft standaard 5 jaar garantie.



### Verstelbare nozzle

FOQUS MC™ wordt geleverd met een nieuwe en verbeterde ronde nozzle die eenvoudig kan worden aangepast om de mist in de gewenste richting te sturen onder een hoek van max. 30°. Ook beschikbaar als een 3-weg verstelbare nozzle.



### XTRA+ mistvloeistof

Stevige, herbruikbare vloeistof container met XTRA+ mistvloeistof: Extra witte en droge mist die lang blijft hangen. Snelle vervanging van de container, zonder morsen.



### NF&A2P gecertificeerd conform de NF324-H58 norm

Gecertificeerd door AFNOR (www.marque-nf.com) en CNPP (www.cnpp.com).

Toepasselijke normen:  
EN 50131-8:2019 & RTC 50131-8.  
Certificaatnummer: 9024000004A0.  
Beschermingsgraad: IP 20.  
Mechanische schokbeschermingsindex: IK08.  
Beveiligingsnorm: Grade 2.  
Milieuclassificatie: Class II.  
Werktemperatuur: 5/80 °C.

# FOQUS MC™

FOQUS MC™ is een nieuw compact all-round mistkanon met een geoptimaliseerd verwarmingselement! Ideaal voor kleine kantoren, winkels en magazijnen.



### Eigenschappen:

- Produceert 400 m<sup>3</sup> mist op volle snelheid in 40 seconden  
De vermindering van het zicht tot 1 meter tijdens de tests die zijn uitgevoerd in het kader van de NF&A2P certificering (EN 50131-8: 2019 en RTC 50131-8) van de FOQUS MC™ bedraagt 50 sec. voor 150 m<sup>3</sup> en 1136 sec. voor het behoud van doorzichtigheid tot 3m.
- Flexibele instelling tussen 50 en 400 m<sup>3</sup> voor de grootte van de te beveiligen ruimte
- Compatible met de IPCard™ (IntelliCloud™), MultiCard™ en UniBusCard™
- Datalog geheugen mogelijk met IntelliSuite™
- Voorbereid voor zowel enkele als de 3-weg instelbare nozzle en de nozzle verlengstuk voor instelbare nozzles

### Specificaties:

Rekenvoorbeeld prestatie*: 40 sec.: 400 m <sup>3</sup>
7 tijdstellingen van 50-400 m <sup>3</sup>
Inclusief 1100 ml herbruikbare vloeistofcontainer
Voldoende vloeistof voor 9 ontladingen per container
Elektronische vloeistof meting
Stroomverbruik: 1050W
Voedingsspanning: 230V, 50 Hz
Standby verbruik na opwarming: 44 W (gemiddeld)
Standby verbruik met verwarming uitgeschakeld: 5-10 W
Opwarmtijd vanaf koude start: 10-15 min.
Opwarmtijd na mist ontlading: 0-5 min.
Werktemperatuur (min./max.): 5/80° C.
Input: 5 signalen
Output: 3 signalen
Aan/uit dipswitches voor mist tijd, signalen en verwarmen
Backup accu voor elektronica en pomp (2 x 12V, 1.2 Ah)
Backup voeding na spanningsuitval: tot 3 uur
Ingebouwde automatische accutest
Optische, akoestische en elektrische signalen/indicatie
Status indicatie op PCB
Anti-sabotage, slagwerende stalen behuizing
Beschikbare kleuren: Wit
Afmetingen: L: 475, B: 240, H: 135 mm
Installatiegewicht: 13 kg

*\*Het is belangrijk om na het installeren het mistkanon te activeren en niet alleen op de uitgerekende capaciteit te vertrouwen.*

Wijzigingen voorbehouden.



SECURED IN SECONDS