



High Definition IP dome camera's

Met High Definition Stream Management (HDSM)

Eigenschappen

- Compacte robuuste dome behuizing
- Geïntegreerde infrarood verlichting (optie)
- Multi-Megapixel
- Hoge beeld snelheid
- Auto Iris
- Automatisch IR Cut Filter
- JPEG2000 Progressieve verliesvrije compressie
- Alarm in- en uitgangen
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Plug-en-Play
- Audio opname

Voordelen

- Vandalbestendig, waterproof en stofdicht
- Flexibele 3-axis instelmogelijkheid zorgt voor een simpele bevestiging onder alle omstandigheden
- Montage hulpmiddelen voor verlaagd plafond, muurdozen en montage buitenshuis
- Heldere hoge resolutie observatie in situaties met weinig licht
- Vastleggen van gedetailleerd beeld in hoge kwaliteit
- Reduceert totaal aantal te gebruiken camera's
- Digitale PTZ op live en op opgenomen beeld
- Real-time HD observatie bij live en opgenomen beeld
- Automatische instelling van diafragma en belichting zorgt voor vastlegging van beelden in de hoogst mogelijke kwaliteit
- Superieure prestaties en gevoelig voor IR licht bij toepassingen in situaties met weinig licht
- De hoogst mogelijke opnamekwaliteit zonder verlies van gegevens
- Synchroniseert de opname met externe alarmen en integreert camera bewegingsdetectie met een bestaand alarm systeem
- Geen externe voeding nodig
- Auto-detectie en auto-configuratie van de camera's maakt installatie uiterst eenvoudig, ook voor niet IP ingewijden
- opnemen van hoge kwaliteit audio vanuit line output of microfoon





High Definition IP dome camera's

Met High Definition Stream Management (HDSM)

Resolutie	Pixel layout	Sensor formaat	Lens vattning	Max. aantal beelden per seconde	Camera type	Gevoeligheid (lux)	Model	Aanbevolen toepassing
5.0 MP	2592 × 1944	1/2.5"	C/CS	12 ips	Kleur dag/ nacht dome	0.3 in kleur 0.03 in monochroom	5.0MP- HD- DOME- DN	Hoogste resolutie van de HD IP Camera serie voor observatie van grote oppervlakken met maximaal detail en vloeiende beelden *
3.0 MP	2048 × 1536	1/2"	C/CS	12 ips	Kleur dag/ nacht dome	0.2 in kleur 0.02 in monochroom	3.0MP- HD- DOME- DN	Hoge resolutie voor observatie van grote oppervlakken in hoger dan HD detail en vloeiende beelden *
2.0 MP (1080p)	1920 × 1080	1/2.5"	C/CS	18 ips	Kleur dag/ nacht dome	0.2 in kleur 0.02 in monochroom	2.0MP- HD- DOME- DN	HDTV 16:9 formaat en hoge verversing snelheid voor vastlegging van bijna real-time 1080P video *
1.0 MP (720p)	1280 × 720	1/3"	C/CS	39 ips	Kleur dag/ nacht dome	0.2 in kleur 0.02 in monochroom	1.0MP- HD- DOME- DN	HDTV 16:9 formaat en de hoogst beschikbare verversings snelheid voor vastleggen van real-time HD video *


* Om de optimale camera resolutie en lens combinatie te bepalen gaat u naar de Avigilon Camera Resolutie en Lens Calculator op avigilon.com

HD IP dome camera opties


Model	Omschrijving
-H	Af fabriek gemonteerd verwarmingselement
-IR	Af fabriek gemonteerde IR LED ring voor een verlichtingsbereik tot maximaal 15 meter

HD IP dome camera accessoires


Model	Omschrijving
DOME-INDE-PLT	Opbouw montageplaat met kabelinvoer aan de zijkant en montage op inbouwdoos
DOME-OD-BASE	Montageplaat voor buitenmontage, zorgt voor een IP66 waterdichte behuizing, met wartelinvoer en bevestiging voor elektra buis
DOME-OD-PEND	Montagekap voor buitenmontage, zorgt voor een IP66 waterdichte behuizing voor bevestiging aan standaard muur/plafondbeugels
DOME-IND-CEL	Inbouwbeugel voor montage in plafonds, waarbij uitsluitend de kunststof kap door het plafond steekt.
DOME-SMOKE	Vervangings dome, smoke
PEND-GS-WALL	Wandbeugel voor gebruik met DOME-OD-PEND
IND-CEL-PNL	Metalen plafond paneel voor DOME-IND-CEL ter vervanging of versterking van bestaande tegel in verlaagd plafond installaties




DOME-INDE-PLT



DOME-OD-BASE



DOME-OD-PEND



DOME-IND-CEL

Alle Avigilon HD IP dome cameras beschikken over DC auto-iris sturing en kunnen PoE, AC of DC worden gevoed. Productwijzigingen voorbehouden.