

Accessoires voor Mistkanonnen™: Sneller, gemakkelijker en beter installeren

Bij PROTECT, weten we hoe belangrijk het voor de beveiligingsinstallateur is, om een alarm product gemakkelijker, sneller en accuraat te installeren, zodat u door kunt gaan naar de volgende klant. Daarom doen we er alles aan om onze producten al tijdens de ontwikkelfase installatievriendelijk te maken.

De illustraties op de achterkant laten u zien hoe ons hijsgereedschap en plafondmontagebeugel werkt. Gebruik de QR codes om de video's te bekijken.

Nozzles en verlengstuk

Onze serie nozzles en het verlengstuk zorgt voor een complete dekking bij het aanpassen van een mistkanon aan de te beveiligen ruimte. Het is belangrijk dat het mistkanon buiten het bereik van inbrekers wordt geplaatst. Om de mist optimaal te kunnen verspreiden, is een 30° nozzle vaak de beste keuze. Als de klant wil dat het mistkanon verborgen moet worden geplaatst, dan is een verlengstuk nodig. Dit verlengstuk is compatible met alle nozzles en kan worden gebruikt op de modellen 600i, 1100i en 2200i. U kunt maar één verlengstuk gebruiken per mistkanon.

Licht en geluid in combinatie met mistbeveiliging

Accessoires zijn ook onze PROTECT Security Strobe en PROTECT Security Sounder. De heftige flitsen van de Security Strobe in combinatie met het oorverdovende geluid van de Security Sounder drijft zelfs de meest vastbesloten indringer uw pand uit..

Lees meer over de accessoires op www.protectbenelux.nl.



Scan de code met een smartphone om te zien hoe de vier verschillende nozzles werken.




Scan de code met een smartphone om het hijsgereedschap in gebruik te zien.




Scan de code met een smartphone voor een demo video in een hoog magazijn waarbij de montagebeugel gebruikt werd.

De verschillende nozzles


Een mistkanon is correct geplaatst als de mist vrij kan uitstromen, wanneer de mist direct alle mogelijke ingangen bedekt en het mistkanon buiten het bereik van de indringer geplaatst werd. U kunt aan al deze vereisten voldoen door het gebruik van een van de vier PROTECT nozzles. Alle PROTECT mistkanonnen worden geleverd met een standaard nozzle. Voor verborgen montage kunt u gebruik maken van een verlengstuk (15 cm). Bekijk de demo video die het effect laat zien van deze nozzles op www.protectbenelux.nl.




Standaard nozzle: Spuit recht vooruit. Standaard geleverd op alle PROTECT mistkanonnen.



30° nozzle: Stuurt de mist 30° omlaag of opzij. Zorgt ervoor dat het mistkanon hoog kan worden geplaatst met goed gerichte uitstroming.



3-gats nozzle: Stuurt de mist snel en effectief in 3 verschillende richtingen. Voor model 600i/1100i/2200i.




3-gats/30° nozzle (combi): Als de 3-gats nozzle maar nu onder een hoek van 30° omlaag of opzij. Voor model 600i/1100i/2200i.



Nozzle verlengstuk: Voor verborgen installaties. Voor model 600i/1100i/2200i. Totale lengte: 15 cm.

Hijsgereedschap halveert installatietijd


Het hijsgereedschap is uw onmisbare hulp bij het plaatsen van het PROTECT mistkanon aan het plafond. Ondanks het lagere gewicht van PROTECT's nieuwste mistkanonnen is het hijsgereedschap ontwikkeld om de installatie nog gemakkelijker te maken. Nu kan het mistkanon door slechts een persoon worden geplaatst! Het herbruikbare hijsgereedschap is een kleine éénmalige investering die dealers enorm veel tijd bespaart bij het plaatsen van een mistkanon. Zie de demo op www.protectbenelux.nl



De zelfborgende klemmen op het hijsgereedschap maken installatie door één persoon mogelijk.



Het hijsgereedschap is een ideaal hulpstuk voor montage aan plafonds. Bekijk de demo video op www.protectbenelux.nl.



Het hijsgereedschap kan samen met de montageplaat worden gebruikt voor vrijhangende plafondmontage. Zie hieronder.




Voltooid plafondmontage.

Plafondmontage: Voor vrijhangende mistkanonnen


De montageplaat wordt gebruikt voor verborgen montage en voor vrijhangende installaties. Het enige doel van deze simpele en effectieve montageplaat is ervoor te zorgen dat het mistkanon veilig kan worden geplaatst. Deze oplossing is voor: 1) Verborgen installatie waar het mistkanon net boven een verlaagd plafond hangt en de mist door een kleine opening wordt geblazen. 2) Hoge plafonds - bijvoorbeeld in magazijnen - waar het mistkanon zichtbaar wordt opgehangen, maar de plaatsing wordt verlaagd om een zo groot mogelijk effect te krijgen van de uitgestoten mist. De montageplaat is voorzien van bevestigingsmogelijkheden voor draadeinden, staalkabel of montageband voor bevestiging aan de dragende delen van het plafond. PROTECT's hijsgereedschap kan ook met de montageplaat worden gebruikt. Download de installatie handleiding op www.protectbenelux.nl.




De uitsparingen en gaten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in combinatie met draadeinden (M10), staalkabels of metalen banden.



Het hijsgereedschap is verwijderd en er is nu voldoende ruimte om de voeding en signaalkabels aan te sluiten.



Als laatste moet het mistkanon recht tegen de montageplaat worden geduwd en dienen de schroeven te worden vastgedraaid.



Voor een goede ventilatie dient het mistkanon in elk geval 2 cm. vrij te blijven van een verlaagd plafond.