



Technische specificaties Protect 375 mistgenerator

Capaciteit (mistproductie)	375 m ³ / 60 seconden
Totale capaciteit uit een volle mistpatroon	ca. 2500 m ³
Werkdruk	12 Bar
Mistvloeistof container	0.8 liter
Voedingsspanning	230 V, 50 Hz
Stroomverbruik	1080 Watt
Stroomverbruik standby na verhitting	50 Watt (gemiddeld)
Stroomverbruik standby met verwarmingselement uitgeschakeld	5-10 Watt
Opwarmtijd bij eerste ingebruikneming	12 minuten
Afmetingen (mm)	L:456, B:340, H:160
Gewicht	10 kg
Ingangen	6 (galvanisch gescheiden)
Uitgangen	3 (potentiaal vrij relais)
Accu backup (2 x 12V 1.2 Ah)	tbv elektronica en pompen
Instellingen	d.m.v. DIP schakelaars
Indicatoren, signalering	optisch, acoustisch, elektrisch

De in Protect 375 toegepaste mistvloeistof bestaat uit een combinatie van glycol en water.

De door Protect 375 geproduceerde mist is niet gevaarlijk voor mens en dier. Het wordt gemaakt op dezelfde basis als rook in disco's en theaters.